



ПРИМЕНЕНИЕ



Применение

Нанести на обрабатываемую поверхность с помощью распылителя или салфеткой для обезжиривания.

Тщательно протереть поверхность чистой сухой салфеткой, не допуская высыхания очистителя силикона на обрабатываемой поверхности.

При сильных загрязнениях следует очистить поверхность повторно.



Внимание

Обработанные Очистителем силикона поверхности должны быть хорошо высушены перед дальнейшими работами.

Используйте сухие и чистые салфетки, регулярно меняйте их в процессе работы.

Данный продукт не предназначен для очистки окрасочных пистолетов и других рабочих инструментов.

Очиститель силикона

Silicone Remover

Очищающее средство на основе летучих органических растворителей для обезжиривания и очистки поверхностей от силикона, жиров, смол, масел, смазок, битума, воска, шлифовальной пыли и других загрязнений перед нанесением лакокрасочных и вспомогательных материалов в процессе окраски.

Не агрессивен, обладает антистатическими свойствами, обеспечивает хорошую адгезию наносимых продуктов, предотвращая возникновение силиконовых кратеров. Летучесть органических растворителей не менее 180 сек. Плотность продукта 0,85 г/см³

Поверхности, пригодные для нанесения:

металлические и пластиковые поверхности, высушенные и отвержденные полиэфирные шпатлевки, заводские и старые лакокрасочные покрытия, загрунтованные детали, лаковые покрытия.

Хранение и транспортировка

Гарантийный срок годности – 24 месяца с даты изготовления.

Хранить в сухом помещении при температуре от -40°C до +40°C в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

артикул	цвет	фасовка	масса брутто	кол-во в упаковке
DU 2100-1000	прозрачный	банка 1 л	0,96 кг	6
DU 2100-5000	прозрачный	банка 5 л	4,65 кг	3

