

Клей полиуретановый для вклейки стекол беспраймерный, P55, черный 310 мл.

Полиуретановый клей-герметик для вклейки автостекол. Однокомпонентный высокомодульный герметик на основе полиуретана, который полимеризуется при воздействии атмосферной влаги с образованием эластомерной мастики. Обладает превосходной водостойкостью, высокой прочностью склеивания, маслостойкостью и устойчивостью к старению. Выдерживает длительную вибрацию. Обладает отличной адгезией к стеклу и металлу. Не вызывает коррозии на кузове. Быстрое отверждение. Не требует применения праймера, хорошо подходит для автобусов. Высокий модуль упругости и разрыв прочности. Высокая начальная прочность сцепления на стеклянных и металлических поверхностях. Окрашиваемый.

Применение: Используется для вклейки автомобильных ветровых стекол, окон и люков. Также подходит для герметизации в автомобильной, судостроительной, железнодорожной, строительной и аэрокосмической сферах и прочих промышленных отраслях. Подходит для герметизации швов, простого склеивания, а также для уменьшения вибрации и шумопоглощения при кузовном ремонте и кузовостроении. Подходит для структурного остекления.



Параметр	Стандарт испытания	Значение
Скорость отверждения, 24 часа	GB/T 32369	3.5 мм
Время выдержки до начала эксплуатации	FMVSS 212	2 часа
Твердость по Шору А, через 7 дней	531.1 / ISO 48-4	55
Прочность на растяжение, через 7 дней	GB/T 528 / ISO 37	6.4
Удлинение при разрыве, %, через 7 дней	GB/T 528 / ISO 37	670
Прочность на сдвиг, через 7 дней	GB/T 7124 / ISO 4587	3.6 МПа
Плотность	GB/T 13477.2	1.38 г/см³
Диапазон температуры применения		+5°C ...+45°C
Диапазон температуры эксплуатации, после 7 дней		-45°C ...+90°C
Цвет		черный
Номинальный объем		310 мл.

1890023731

Клей полиуретановый для вклейки стекол беспраймерный, P55, черный 310 мл.

1 / 12


Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.