

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА DTS 152 C

**Для сухого шлифования
деревянных, металлических
поверхностей, кузовов,
удаления слоев краски,
ржавчины и т. д.**

- Благодаря орбите 5 мм особенно хорошо подходит для черновой обработки
- Легкий и прочный корпус с изоляцией от низких температур
- Низкие вибрации
- Регулировка частоты вращения
- Идеальная балансировка для комфортной работы
- В комплект поставки входит шлифовальная пластина с 6 отверстиями \varnothing 150 мм и ключи для технического обслуживания

Артикул 0703 752 1



Способ применения

- В рукоятку инструмента ввернуть ниппель быстросъемного соединения **арт. 06992114** или, например, ниппель для шланга 9 мм **арт. 06994914**
- Присоединить пневмошлифмашину к компрессору с помощью шланга с быстросъемными соединениями (например, **арт. 0699941812**)
- Для отвода отработанного материала подключить к выпускному патрубку переходной шланг **арт. 0709751040** для промышленного пылесоса

Техническая информация

Диаметр шлифовального круга	150 мм
Частота оборотов, макс.	12000 об./мин
Эффективная мощность	186 Вт
Рабочее давление	6,3 бар
Вес оборудования	0,71 кг
Внутренний диаметр шланга.	8 мм
Расход воздуха	113 л/мин
Длина × Ширина × Высота	167×83 мм